









Polaris 30  	<i>stelsysteem vermogen</i>	30W	uitvoering
	<i>voedingsaansluiting</i>	AC100~277V	
	<i>aantal LED's</i>	24	
	<i>kleurtemperatuur (K)</i>	3000K/4000K	
	<i>lichtopbrengst</i>	2850/3000lm	1-10V dimb driver
	<i>vocht bescherming</i>	IP65	
	<i>inslag bescherming</i>	IK08	full program driver
	<i>gewicht armatuur</i>	5.6 Kg	
	<i>afmetingen(HxBxL)</i>	132x303x644 mm.	
	<i>opzet/schuif</i>	ø60mm	
	<i>tilt opzet/opschuif</i>	0 tot 10 / -5 tot +5	
	<i>efficiency 3000/4000K</i>	95/100 lm/W (± 5%)	
	<i>RAL kleur behuizing</i>	RAL7040/RAL9023	
	<i>lens soorten</i>	TS-1 / T2-1 / T3-1	

Polaris 40  	<i>stelsysteem vermogen</i>	37W	uitvoering
	<i>voedingsaansluiting</i>	AC100~277V	
	<i>aantal LED's</i>	32	
	<i>kleurtemperatuur (K)</i>	3000K/4000K	
	<i>lichtopbrengst</i>	3515/3700lm	1-10V dimb driver
	<i>vocht bescherming</i>	IP65	
	<i>inslag bescherming</i>	IK08	full program driver
	<i>gewicht armatuur</i>	5.6 Kg	
	<i>afmetingen(HxBxD)</i>	132x303x644 mm.	
	<i>opzet/schuif</i>	ø60mm	
	<i>tilt opzet/opschuif</i>	0 tot 10 / -5 tot +5	
	<i>efficiency 3000/4000K</i>	95/100 lm/W (± 5%)	
	<i>RAL kleur behuizing</i>	RAL7040/RAL9023	
	<i>lens soorten</i>	TS-1 / T2-1 / T3-1	

Polaris 60  	<i>stelsysteem vermogen</i>	60	uitvoering
	<i>voedingsaansluiting</i>	AC100~277V	
	<i>aantal LED's</i>	54	
	<i>kleurtemperatuur (K)</i>	3000K/4000K	
	<i>lichtopbrengst</i>	5700/6000lm	1-10V dimb driver
	<i>vocht bescherming</i>	IP65	
	<i>inslag bescherming</i>	IK08	full program driver
	<i>gewicht armatuur</i>	5.93 Kg	
	<i>afmetingen(HxBxD)</i>	132x303x644 mm.	
	<i>opzet/schuif</i>	ø60mm	
	<i>tilt opzet/opschuif</i>	0 tot 10 / -5 tot +5	
	<i>efficiency 3000/4000K</i>	95/100 lm/W (± 5%)	
	<i>RAL kleur behuizing</i>	RAL7040/RAL9023	
	<i>lens soorten</i>	T2-1 / T3-1	

Polaris II 30 	<i>stelsysteem vermogen</i>	31W	uitvoering
	<i>voedingsaansluiting</i>	AC100~277V	
	<i>aantal LED's</i>	18	
	<i>kleurtemperatuur (K)</i>	3000K/4000K	
	<i>lichtopbrengst</i>	2945/3100lm	1-10V dimb driver
	<i>vocht bescherming</i>	IP65	
	<i>inslag bescherming</i>	IK08	full program driver
	<i>gewicht armatuur</i>	6,8 Kg	
	<i>afmetingen(HxBxD)</i>	119x300x695	
	<i>opzet/opschuif</i>	ø60mm	
	<i>tilt opzet/opschuif</i>	0 tot 10 / -5 tot +5	
	<i>efficiency 3000/4000K</i>	95/100 lm/W (± 5%)	
	<i>RAL kleur behuizing</i>	RAL9011/7040	
	<i>lens soorten</i>	T2-1 / T3-1	

Polarir II 60 	<i>stelsysteem vermogen</i>	58W	uitvoering
	<i>voedingsaansluiting</i>	AC100~277V	
	<i>aantal LED's</i>	36	
	<i>kleurtemperatuur (K)</i>	3000K/4000K	
	<i>lichtopbrengst</i>	5510/5800lm	1-10V dimb driver
	<i>vocht bescherming</i>	IP65	
	<i>inslag bescherming</i>	IK08	full program driver
	<i>gewicht armatuur</i>	6,8 Kg	
	<i>afmetingen(HxBxD)</i>	119x300x695	
	<i>opzet/opschuif</i>	ø60mm	
	<i>tilt opzet/opschuif</i>	0 tot 10 / -5 tot +5	
	<i>efficiency 3000/4000K</i>	95/100 lm/W (± 5%)	
	<i>RAL kleur behuizing</i>	RAL9011/7040	
	<i>lens soorten</i>	T2-1 / T3-1	

Polaris II 80 	<i>stelsysteem vermogen</i>	80W	uitvoering
	<i>voedingsaansluiting</i>	AC100~277V	
	<i>aantal LED's</i>	48	
	<i>kleurtemperatuur (K)</i>	3000K/4000K	
	<i>lichtopbrengst</i>	7600/8000lm	1-10V dimb driver
	<i>vocht bescherming</i>	IP65	
	<i>inslag bescherming</i>	IK08	full program driver
	<i>gewicht armatuur</i>	11 Kg	
	<i>afmetingen(HxBxD)</i>	134x364x858	
	<i>opzet/opschuif</i>	ø60mm	
	<i>tilt opzet/opschuif</i>	0 tot 10 / -5 tot +5	
	<i>efficiency 3000/4000K</i>	95/100 lm/W (± 5%)	
	<i>RAL kleur behuizing</i>	RAL9011/7040	
	<i>lens soorten</i>	T2-1 / T1-1 / T3-2	