



Mi-Light LED Bulb GU10 5W WW/CW 2.4Ghz

Type: 5W GU10
 Ingangsspanning: 230V
 Kleurtemperatuur: 2700-6500K
 Lumen: 440-490LM
 PowerFactor: >0.65
 Openingshoek: 60°
 Dimbaar: Ja (middels controller)
 Afmetingen: 50 x 74mm (ØxH)
 IP-normering: IP20 (binnen)



Mi-Light LED Bulb E27 9W RGBW 2.4Ghz

Type: 9W E27
 Ingangsspanning: 230V AC
 Kleurtemperatuur: RGBW
 WW(2700-3200K)
 CW(6000-6500K)
 Lumen: 800-850Lm
 PowerFactor: >0.65
 Openingshoek: 270°
 Dimbaar: Ja (middels controller)
 Afmetingen: 60 x 120mm (ØxH)
 IP-normering: IP20 (binnen)



Mi-Light LED Bulb GU10 4W RGBW 2.4Ghz

Type: 4W GU10
 Ingangsspanning: 230V
 Kleurtemperatuur: RGBW
 WW(2700-3200K)
 CW(6000-6500K)
 Lumen: 440-490LM
 PowerFactor: >0.65
 Openingshoek: 60°
 Dimbaar: Ja (middels controller)
 Afmetingen: 50 x 75mm (ØxH)
 IP-normering: IP20 (binnen)



Mi-Light LED Bulb WarmWhite/CoolWhite 2.4Ghz

Type: 9W E27
 Ingangsspanning: 230V AC
 Kleurtemperatuur: WW(2700-3200K)
 CW(6000-6500K)
 Lumen: 400-450Lm
 PowerFactor: >0.65
 Openingshoek: 270°
 Dimbaar: Ja (middels controller)
 Afmetingen: 60 x 120mm (ØxH)
 IP-normering: IP20 (binnen)



Mi-Light LED Spot RGB + CCT 2.4Ghz

Type: 4W GU10
 Ingangsspanning: 86-265V
 Kleurtemperatuur: CCT 2700-6500K
 + RGB
 PowerFactor: >0.65
 Lichtsterkte: 250-280lm
 Openingshoek: 25°
 Dimbaar: Ja (middels controller)
 Afmetingen: 50 x 57mm (ØxH)
 IP-normering: IP20 (binnen)



Mi-Light LED Bulb RGB + CCT 2.4Ghz

Type: 8W E27
 Ingangsspanning: 230V AC
 Kleurtemperatuur: CCT 2700-6500K
 + RGB
 PowerFactor: >0.65
 Lichtsterkte: 500-550lm
 Openingshoek: 230°
 Dimbaar: Ja (middels controller)
 Afmetingen: 68 x 120mm (ØxH)
 IP-normering: IP20 (binnen)



Mi-Light LED Spot RGB + W 2.4Ghz

Type: 4W MR16
 Ingangsspanning: 12V
 Kleurtemperatuur: 2700-6500K
 PowerFactor: >0.65
 Lichtsterkte: 200-220lm
 Openingshoek: 60°
 Dimbaar: Ja (middels controller)
 Afmetingen: 50 x 50mm (ØxH)
 IP-normering: IP20 (binnen)



Box: 2.4GHz 4-Zone
 WW+CW LED Strip Controller

Voltage: DC12V-24V
 Output: Max. 6A / Channel,
 Totale output
 Max.10A
 Controle Afstand: 30m
 Afmetingen: 85 x 45 x 22.5mm



Box: 2.4GHz 4-Zone
 RGBW LED Strip Controller

Voltage: DC12V-24V
 Output: Max. 6A / Channel,
 Totale output
 Max.10A
 Controle Afstand: 30m
 Afmetingen: 85 x 45 x 22.5mm



Box: 2.4GHz
 RGB+CCT Strip Controller

Voltage: DC12V-24V
 Output: Max. 6A / Channel,
 Totale output Max.10A
 Controle Afstand: 30m
 Afmetingen: 85 x 45 x 22.5mm



WiFi Box: 2.4GHz RGBW of RGBWW
 RGB+CCT Strip Controller

Voltage: 5v USB
 Afmetingen: 90 x 65 x 16mm

Met deze WIFI Controller kunt u al uw
 MI-Light producten via een App aansturen



WiFi Box: 2.4GHz RGB+CCT
 RGB+CCT Strip Controller

Voltage: 5v USB
 Afmetingen: 90 x 65 x 16mm

Met deze WIFI Controller kunt u al uw
 MI-Light producten via een App aansturen



WiFi Controller: 4 IN 1
 Enkele kleur, CCT, RGB, RGBW

Voltage: 12V & 24V & DC plug
 Afmetingen: 138 x 35 x 22,5mm

Met deze WIFI Controller kunt u al uw
 MI-Light producten via een App aansturen



Mi-Light Afstandsbediening

Type: WW/CW
 Voeding: 2 x AAA Batterij
 Ingangsspanning: AC86-265V
 Kanalen: 4
 Afmetingen: 110 x 52 x 20 mm



Smart wall panel RGB+CCT

Ingangsspanning: 3V(2*AAA Batterij)
 Zendvermogen: 6dBm
 Controle Afstand: 30m
 Standby Power: 20uA
 Afmetingen: 86 x 86mm
 Werk temperatuur: -20 +60°



Mi-Light Afstandsbediening

Type: RGB+CCT
 Voeding: 2 x AAA Batterij
 Ingangsspanning: AC86-265V
 Kanalen: 4
 Afmetingen: 138 x 56 x 38mm



Smart wall panel RGB/RGBW/RGB+CCT

Ingangsspanning: 12V & 24V
 Controle Afstand: 30m
 Afmetingen: 86 x 86mm
 Werk temperatuur: -20 +60°



Mi-Light Afstandsbediening

Type: RGB+W
 Voeding: 2 x AAA Batterij
 Ingangsspanning: AC86-265V
 Kanalen: 4
 Afmetingen: 120 x 52,5 x 21mm



Mi-Light Afstandsbediening

Type: RGB+W
 Voeding: 2 x AAA Batterij
 Ingangsspanning: AC86-265V
 Kanalen: 4
 Afmetingen: 110 x 52 x 20mm

WIFI Box: 2.4GHz RGB+ W
 LED Strip Controller

Voltage: 12 V & 24V
 Afmetingen: 85 x 45 x 23mm

Met deze WIFI Controller kunt u al uw
 MI-Light producten via een App aansturen

Mi-Light LED RGBW Track Light
Beweeg je Track Light met een afstandsbediening!



LED Type: RGBW
Kleurtemperatuur: WW(2700-3200K)
CW(6000-6500K)
+RGB
Ra: >80
Lichtsterkte: 2020Lm 85Lm/W
Rotatie: 350° & Vertical 180°
Openingshoek: 30°
Behuizing: Wit Aluminium
Wire: 2/4-Wire
Vermogen: 25W
Ingangsspanning: 86V~265V AC
PowerFactor: >0,90
Afmetingen: 256 x 280mm (BxH)
Temp range: -20°C - +40°C
IP-normering: IP20

Mi-Light LED RGBW Track Light



LED Type: RGBW
Kleurtemperatuur: WW(2700-3200K)
CW(6000-6500K)
+RGB
Ra: >80
Lichtsterkte: 2000Lm
Rotatie: 350° & Vertical 180°
Openingshoek: 30°
Behuizing: Wit Aluminium
Wire: 4-Wire
Vermogen: 25W
Ingangsspanning: 86V~265V AC
PowerFactor: >0,92
Afmetingen: 205 x 210mm (BxH)
Temp range: -20°C - +40°C
IP-normering: IP20

Mi-Light LED Downlight RGB+CCT



Type: 12W
Ingangsspanning: AC86-265V
Kleurtemperatuur: 2700-6500K
Lumen: 1100Lm
PowerFactor: >0,5
CRI: >80
Openingshoek: 120°
Dimbaar: Ja (middels controller)
Afmetingen: Ø180 x 40mm
Gat maat: Ø145/150mm
IP-normering: IP20

Wat is Mi-Light?

Mi-Light is een verlichtingssysteem waarmee je via een afstandsbediening of gratis App op je smartphone je licht kunt regelen. Verander bijvoorbeeld je spots & bulbs van RGB naar warm wit en optioneel ook naar koud wit. Mi-Light Lampen zijn van zeer goede kwaliteit en gaan zeer lang mee. Door middel van een Mi-light LED-Strip controller is het mogelijk LED-Strips aan te sturen op het zelfde besturingsysteem. Breng met Mi-Light kleur & sfeer in je huis. Maar Mi-Light is niet alleen voor thuis. Mi-Light heeft ook andere mogelijkheden: Floodlights/bouwlampen (Outdoor/tuinen en gevelverlichting), Tracklights (Winkel) & Downlights.

Mi-Light LED Floodlight IP65



Type: 35W
Ingangsspanning: AC86-265V
Kleurtemperatuur: 2700-3200K
6000-6500K
Lumen: 3100-3200Lm
PowerFactor: >0,93
Openingshoek: 160°
Dimbaar: Ja (met cont)
Afmetingen: 190 x 170 x 62mm
IP-normering: IP65 (buiten)